

Handleiding Defender Combination Key Safe

Model HA00793 - sleutelkluis met 4-cijferig combinatieslot

Inhoud van de verpakking

- 1x Defender Combination Key Safe
- 4x Thunderbolt-bevestigingsbouten
- 1x kaart voor het veilig bewaren van de combinatie
- 1x installatiesjabloon
- 1x instructieblad

1. Kies eerst uw toegangscode

De sleutelkluis heeft **4 cijferwielen van 0 t/m 9**. Vanuit de fabriek is de combinatie ingesteld op **0-0-0-0**. Kies voor gebruik een eigen 4-cijferige combinatie die niet eenvoudig te raden is.

Gebruik bij voorkeur geen geboortedatum, telefoonnummer of pincode van een bankpas. Noteer de gekozen code op de meegeleverde combinatiekaart en bewaar deze op een veilige, aparte plaats.

BELANGRIJK: Er is geen mastercode of noodcode. Als u de ingestelde combinatie vergeet, kan de sleutelkluis alleen met geschikt gereedschap en geweld worden geopend. Verwijder ook niet de schroeven van de binnenaafdekking van het deksel.

2. De code instellen

Stap 1 - Open de sleutelkluis met 0000

Schuif het zwarte beschermklepje omlaag zodat de vier cijferwielen zichtbaar worden. Zet de wielen op **0-0-0-0** en druk de zwarte Open-hendel naar beneden. De geveerde deur opent automatisch.

Stap 2 - Zet de RESET-hendel in stand B

Aan de achterzijde van de geopende deur bevindt zich de kleine RESET-hendel. Verplaats deze van **positie A naar positie B**. De hendel klikt in de resetstand vast.

Stap 3 - Stel uw nieuwe code in

Draai de vier cijferwielen naar de gewenste combinatie. Zorg dat alle cijfers duidelijk en exact op de **middenlijn** staan.

Stap 4 - Zet de RESET-hendel terug in stand A

Duw de RESET-hendel terug omhoog en naar rechts, naar **positie A**. Zodra deze vastklikt, is de nieuwe combinatie ingesteld.

SLUIT DE SLEUTELKLUIS NOG NIET. Test de nieuwe combinatie eerst grondig terwijl de deur open blijft.

3. De code testen

- Laat de deur van de sleutelkluis open.
- Draai de vier cijferwielen door elkaar.
- Voer vervolgens uw nieuwe 4-cijferige combinatie opnieuw in.
- Druk de Open-hendel naar beneden.
- Beweegt de hendel vrij en wordt de vergrendeling boven op de deur bediend? Dan is de code correct ingesteld.
- Werkt de hendel niet? Herhaal het instellen vanaf stap 2.

Advies: test de combinatie minimaal **3 keer succesvol** met de deur open voordat u de sleutelkluis sluit.

4. De code wijzigen

Open de sleutelkluis met de huidige combinatie. Zet daarna de RESET-hendel van positie A naar positie B, stel met de vier cijferwielen de nieuwe combinatie in en zet de RESET-hendel terug naar positie A. Test de nieuwe code opnieuw voordat u de deur sluit.

5. Sleutelkluis monteren

Benodigd voor montage

- 4x meegeleverde Thunderbolt-bevestigingsbouten
- Boormachine
- 5 mm steenboor
- Veiligheidsbril of andere geschikte oogbescherming
- Potlood of marker en het meegeleverde installatiesjabloon
- Meetlint en tape om de boordiepte te markeren
- Ratel met verlengstuk en 8 mm dop, of een 8 mm dop voor de boormachine

Stap 1 - Kies de juiste montageplaats

Monteer de sleutelkluis bij voorkeur op een discrete plaats, uit het directe zicht. Kies een stevige, vlakke ondergrond van **baksteen of beton**. Plaats de bevestigingen in de steen en niet in de voegen.

Stap 2 - Teken de montagegaten af

Gebruik het meegeleverde installatiesjabloon om de vier boorpunten nauwkeurig op de muur af te tekenen. Controleer de positie voordat u gaat boren.

Stap 3 - Boor de gaten

Boor de bevestigingsgaten met een **5 mm steenboor**. Gebruik geschikte oogbescherming tijdens het boren.

Stap 4 - Bevestig de sleutelkluis

Plaats de sleutelkluis voor de geboorde gaten en steek de vier Thunderbolt-bouten door de voorgeboorde montagegaten. Draai de bouten gelijkmatig vast met een 8 mm dop.

BELANGRIJK: Draai de bevestigingsbouten niet onnodig hard aan. De sleutelkluis moet stevig tegen de muur zitten zonder dat de behuizing vervormt.

6. Dagelijks gebruik

Schuif het zwarte beschermklepje omlaag, draai de vier cijferwielen naar uw ingestelde combinatie en druk de Open-hendel naar beneden. De deur opent. Na gebruik sluit u de deur, draait u de cijferwielen door elkaar en schuift u het beschermklepje weer over de cijferwielen.

7. Belangrijkste specificaties

Eigenschap	Waarde
Model	HA00793
Buitenafmetingen	120 x 85 x 40 mm
Binnenafmetingen	90 x 60 x 30 mm
Gewicht	0,570 kg
Materiaal	Aluminium
Kleur	Grijs
Capaciteit	Tot 5 standaard sleutels
Combinatieslot	4 cijfers - 10.000 mogelijke combinaties

Kort onthouden: fabriekscade 0000 -> eigen code instellen -> minimaal 3x testen met de deur open -> pas daarna sluiten en monteren.