

Handleiding compacte sleutelkluis

Model HA00800 - eenvoudige sleutelkluis met drukknoppen

Inhoud van de verpakking

- 1x sleutelkluis
- 1x weerbestendige beschermkap
- 2x Thunderbolt-bevestigingsschroeven
- 1x kaart voor het veilig bewaren van de combinatie
- 1x instelsleutel voor de cijfercombinatie

1. Kies eerst uw toegangscode

De sleutelkluis wordt geleverd **zonder vooraf ingestelde code**. Kies zelf een combinatie van **3 tot 6 verschillende cijfers**. Ieder cijfer kan binnen de combinatie slechts één keer worden gebruikt.

Gebruik geen eenvoudig te raden combinatie, zoals een geboortedatum, telefoonnummer of bankpas-pincode.

BELANGRIJK: Er is geen mastercode of noodcode. Als u de ingestelde combinatie vergeet, kan de sleutelkluis alleen met geschikt gereedschap en geweld worden geopend.

2. De code instellen

Stap 1 - Open de sleutelkluis

Schuif de **Clear-knop** naar beneden om alle cijferknoppen te resetten. Schuif daarna de **Open-knop** naar beneden en verwijder het deksel.

Stap 2 - Verwijder het kunststof afdekplaatje

Draai aan de binnenzijde van het deksel de schroef van het witte kunststof afdekplaatje los. Daaronder bevinden zich 10 instelschijfjes, genummerd van 1 t/m 0. Bij een nieuwe kluis wijzen alle pijltjes naar **SET OFF**.

Stap 3 - Stel de gewenste cijfers in

Plaats de meegeleverde instelsleutel in het gleufje van ieder cijfer dat u wilt gebruiken. Druk licht en draai het schijfje **180 graden**, totdat het pijltje naar **SET ON** wijst. Herhaal dit voor alle cijfers van uw combinatie.

Stap 4 - Plaats het afdekplaatje terug

Plaats het witte kunststof afdekplaatje terug en draai de schroef vast.

SLUIT DE SLEUTELKLUIS NOG NIET. Test de combinatie eerst grondig terwijl de kluis open blijft.

3. De code testen

- Laat de sleutelkluis open.
- Druk de cijfers van uw ingestelde combinatie in. U voelt en hoort de knoppen klikken.
- Schuif de Open-knop naar beneden.
- Gaat de knop volledig naar beneden en beweegt de vergrendeling? Dan is de code correct.
- Beweegt de Open-knop niet? Controleer de ingestelde cijfers en probeer opnieuw.
- Gebruik de Clear-knop om de ingevoerde combinatie te wissen.

Advies: test de juiste combinatie minimaal **3 keer succesvol** voordat u de sleutelkluis sluit.

4. De code wijzigen

Open de sleutelkluis met de huidige combinatie. Draai met de instelsleutel alle schijfjes van de oude combinatie 180 graden terug naar **SET OFF**. De oude code is nu verwijderd. Stel vervolgens de nieuwe cijfers in door de betreffende schijfjes weer naar **SET ON** te draaien. Test de nieuwe combinatie opnieuw voordat u de kluis sluit.

5. Sleutelkluis monteren

- Kies een vlakke stenen muur. Voor maximale stevigheid bij voorkeur over twee of meer bakstenen.
- Gebruik bij voorkeur de 2 meegeleverde Thunderbolt-schroeven in de grotere centrale montagegaten.
- Gebruik de sleutelkluis als sjabloon en teken de boorpunten af.
- Boor met een 5 mm steenboor gaten van minimaal 50 mm diep.
- Plaats de sleutelkluis over de gaten en draai de schroeven handvast.
- Draai de schroeven niet te strak aan; hierdoor kan de behuizing vervormen of kunnen de schroeven vastlopen.

Kort onthouden: code instellen -> 3x testen met de kluis open -> pas daarna sluiten.