

Handleiding Defender Pro-TEC Key Safe

Model HA00825 - Police Preferred sleutelkluis met drukknoppen

Inhoud van de verpakking

- 1x Defender Pro-TEC sleutelkluis
- 1x TPU-beschermkap
- 4x Thunderbolt-bevestigingen
- 1x instelgereedschap voor de code
- 1x codekaart
- 1x instructieblad

1. Kies eerst uw toegangscode

De Defender Pro-TEC heeft **12 drukknoppen** en biedt volgens de fabrikant maximaal **4.000 mogelijke codes**. Kies een combinatie die niet eenvoudig te raden is en noteer deze op de meegeleverde codekaart. Bewaar de kaart op een veilige plaats, gescheiden van de sleutelkluis.

BELANGRIJK: Test een nieuw ingestelde code altijd meerdere keren met de sleutelkluis open voordat u het deksel sluit.

2. De code instellen

Stap 1 - Open de sleutelkluis

Gebruik de huidige ingestelde combinatie om de sleutelkluis te openen. De Pro-TEC gebruikt drukknoppen in combinatie met de draaiknop aan de bovenzijde voor het openen.

Stap 2 - Gebruik het meegeleverde instelgereedschap

Aan de binnenzijde van het geopende deksel bevinden zich de instellingen voor de afzonderlijke drukknoppen. Gebruik het meegeleverde code-instelgereedschap om de gewenste knoppen voor uw combinatie te activeren.

Stap 3 - Controleer de ingestelde combinatie

Controleer zorgvuldig of uitsluitend de gewenste drukknoppen voor uw nieuwe combinatie zijn ingesteld.

SLUIT DE SLEUTELKLUIS NOG NIET. Controleer en test de combinatie eerst minimaal 3 keer met het deksel open.

3. De code testen

- Laat de sleutelkluis open.
- Wis/reset eerst de eerder ingedrukte toetsen.
- Druk de toetsen van de ingestelde combinatie in.
- Bedien de draaiknop en controleer of de vergrendeling volledig vrij komt.
- Herhaal dit minimaal 3 keer.
- Sluit de sleutelkluis pas wanneer de combinatie iedere keer correct werkt.

4. De code wijzigen

Open de sleutelkluis met de bestaande combinatie. Gebruik daarna het meegeleverde code-instelgereedschap om de actieve toetsen van de oude combinatie uit te schakelen en de gewenste toetsen van de nieuwe combinatie te activeren. Test de nieuwe combinatie opnieuw minimaal 3 keer terwijl de sleutelkluis open blijft.

5. Sleutelkluis monteren

De meegeleverde **TPU-beschermkap** beschermt de sleutelkluis tegen weersinvloeden en kan volgens de fabrikant tevens als hulpmiddel/sjabloon bij de montage worden gebruikt.

- Kies een stevige en vlakke ondergrond.
- Gebruik de meegeleverde 4 Thunderbolt-bevestigingen.
- Teken de montagepunten nauwkeurig af voordat u boort.
- Bevestig de sleutelkluis stevig en gelijkmatig tegen de ondergrond.
- Controleer na montage of het deksel en de draaiknop zonder weerstand kunnen worden bediend.

Monteer de sleutelkluis zo dat de behuizing niet vervormt. Controleer na montage opnieuw of de code en het openingsmechanisme correct functioneren.

6. Dagelijks gebruik

Wis/reset eerst eventueel eerder ingedrukte toetsen. Druk vervolgens de toetsen van uw combinatie in en gebruik de draaiknop om de sleutelkluis te openen. Na gebruik sluit u het deksel en zorgt u dat de drukknoppen weer zijn gewist/reset.

7. Belangrijkste specificaties

Eigenschap	Waarde
Model	HA00825
Buitenafmetingen	125 x 70 x 50 mm
Binnenafmetingen	95 x 50 x 40 mm
Gewicht	1,3 kg
Materiaal	Zinklegering
Kleur	Zwart
Capaciteit	Tot 10 standaard sleutels; ingebouwde sleutelhaak
Bediening	12 drukknoppen en draaiknop
Aantal codes	Tot 4.000 combinaties
Certificering	Secured by Design; LPS 1175 Issue 8
Garantie	12 maanden standaard

Kort onthouden: code zorgvuldig instellen -> minimaal 3x testen met de kluis open -> stevig monteren -> na montage opnieuw testen.