

Handleiding Keysafe S6 Slimline

Compacte sleutelkluis voor maximaal 3 sleutels - productcode 001324(EU)

Inhoud en toepassing

De Supra S6 Slimline KeySafe is bedoeld voor het veilig beschikbaar stellen van sleutels bij een woning of klein kantoor. De compacte binnenruimte biedt plaats aan maximaal **3 Yale-type sleutels**, afhankelijk van vorm en lengte, of **1 Chubb-type insteekslotsleutel**.

De sleutelkluis wordt geleverd met een zwarte neopreen weerbestendige beschermkap. Deze beschermt tegen weersinvloeden en schermt tegelijkertijd het bedieningspaneel af.

Volgens de fabrikant is deze KeySafe bedoeld voor gebruik in combinatie met andere beveiligingsmaatregelen, zoals een alarmsysteem of afgesloten hek.

1. Kies uw toegangscode

De S6 Slimline werkt met mechanische drukknoppen. De fabrikant adviseert een code van **5 tot 7 cijfers**. Daarmee zijn meer dan **1.000 mogelijke combinaties** beschikbaar. De code kan zo vaak als gewenst worden gewijzigd.

Kies een code die niet eenvoudig te raden is. Vermijd bijvoorbeeld een geboortedatum, telefoonnummer of andere voor de hand liggende cijfercombinatie.

BELANGRIJK: Gebruik voor het instellen of wijzigen van de code altijd het meegeleverde code-instelgereedschap. Test een nieuwe code meerdere keren terwijl de sleutelkluis open blijft.

2. De code instellen

Stap 1 - Open de sleutelkluis

Open de sleutelkluis voordat u de combinatie instelt of wijzigt. Houd het sleutelgedeelte tijdens het instellen open, zodat u de werking van de nieuwe combinatie kunt controleren voordat u de kluis sluit.

Stap 2 - Gebruik het code-instelgereedschap

Gebruik het meegeleverde code-instelgereedschap om de gewenste drukknoppen voor uw combinatie in te stellen. Stel uitsluitend de cijfers in die onderdeel moeten zijn van uw toegangscode.

Stap 3 - Controleer de instelling

Controleer zorgvuldig of de gewenste cijfers correct zijn ingesteld en of er geen ongewenste drukknoppen zijn geactiveerd.

SLUIT DE SLEUTELKLUIS NOG NIET. Test de ingestelde combinatie eerst minimaal 3 keer met de kluis open.

3. De code testen

- Laat de sleutelkluis open.
- Wis/reset eerder ingedrukte toetsen.
- Voer de ingestelde combinatie in.
- Bedien het openingsmechanisme en controleer of de sleutelhouder zonder problemen kan worden verwijderd/geopend.
- Herhaal de test minimaal 3 keer.
- Sluit de sleutelkluis pas wanneer de code iedere keer correct functioneert.

4. De code wijzigen

Open de sleutelkluis met de bestaande combinatie. Gebruik vervolgens het meegeleverde code-instelgereedschap om de huidige instelling te wijzigen. Stel de gewenste nieuwe cijfers in en test de nieuwe combinatie opnieuw meerdere keren voordat u de sleutelkluis sluit.

5. Sleutelkluis monteren

De S6 Slimline wordt geleverd met bevestigingsmateriaal voor montage op **baksteen of beton**. Volgens de fabrikant kan voor de installatie een **4 mm steenboor** nodig zijn.

- Kies een stevige, vlakke ondergrond van baksteen of beton.
- Positioneer de sleutelkluis op een discrete maar goed bereikbare plaats.
- Teken de montagepunten nauwkeurig af.
- Boor de benodigde gaten met geschikt gereedschap; een 4 mm steenboor kan nodig zijn.
- Gebruik het meegeleverde bevestigingsmateriaal om de sleutelkluis stevig vast te zetten.
- Controleer na montage of het openingsmechanisme vrij kan bewegen.

De S6 Slimline is bedoeld als praktische sleutelopslag in combinatie met andere beveiligingsmaatregelen. Voor toepassingen met een hoger vereist beveiligingsniveau adviseert de fabrikant een Police Accredited sleutelkluis, zoals de C500.

6. Beschermkap en dagelijks gebruik

Plaats na gebruik de zwarte neopreen beschermkap over de sleutelkluis. Deze beschermt het product tegen weersinvloeden en voorkomt dat het bedieningspaneel direct zichtbaar is.

Wis/reset na het openen de ingedrukte cijfers en sluit de sleutelkluis zorgvuldig. Controleer regelmatig of de behuizing, bevestiging en beschermkap nog in goede staat zijn.

7. Belangrijkste specificaties

Eigenschap	Waarde
Product	Supra S6 Slimline KeySafe
Productcode	001324(EU)
Buitenafmetingen	98 x 58 x 36 mm (H x B x D)
Binnenafmetingen	71 x 38 x 12 mm (H x B x D)
Gewicht	750 g
Capaciteit	Tot 3 Yale-type sleutels of 1 Chubb-type insteekslotsleutel
Aanbevolen code	5 tot 7 cijfers
Combinaties	Meer dan 1.000 mogelijke combinaties bij aanbevolen codelengte
Bescherming	Zwarte neopreen weerbestendige beschermkap
Montage	Bevestigingsmateriaal voor baksteen of beton inbegrepen

Kort onthouden: code instellen met het meegeleverde gereedschap -> minimaal 3x testen met de kluis open -> stevig op baksteen of beton monteren -> beschermkap terugplaatsen.